DucoSlide SlimFrame BiFold /

Zonwering in vouwende panelen





- Zonwering in twee vouwende panelen
- Diffuus lichtinval door geperforeerde 100 D lamel
- Zonwering schuift volledig naar de zijkant

DUCO
Ventilation & Sun Control

ARCHITECTURALE ZONWERING

DucoSlide SlimFrame BiFold /

Zonwering in vouwende panelen

De lamellen van de DucoSlide SlimFrame BiFold zitten vervat in de subtiele en geraffineerde 'SlimFrame'-zijprofielen.


Het zonweringsysteem bestaat uit twee vouwende panelen, met een vast kader dat volledig naar de zijkant schuift. Zo ontstaat er een verschillend design in open of gesloten stand.

Daarenboven is de 100D-lamel, naast de standaard volle lamel, ook verkrijgbaar in een geperforeerde variant, die er voor zorgt dat het licht op een zachte manier verspreid wordt.


Technische eigenschappen

Lameltype	100 D (perforatie: 5 mm x 7 mm)
Lamelhoogte	100 mm
Lamelstap	100 mm
Hellingshoek	42°
Maximale lengte lamel	890 mm
Maximale breedte Slide	900 mm
Maximale hoogte Slide	3500 mm

Open



Gesloten



info / bel +32 58 33 00 66 of mail naar info@duco.eu

We helpen u graag verder met informatie omtrent onze producten en nieuwigheden. **We inspire at www.duco.eu**

DUCO Ventilation & Sun Control