


Omschrijving

Stonehedge is een vlak geproduceerde en in de volle massa gepigmenteerde getrommelde straatsteen. De straatstenen zijn samengesteld uit wit of grijs cement, kwartsand, kalksteen en/of porfiergranulaat en additieven.

Technische kenmerken

	Nominaal/Fabricage	
Lengte	100/99	mm
Breedte	100/99	mm
Dikte	60/60	mm
Velling (h-v)	-	mm
Verbruik	100	st./m ²
Gewicht	1,3	kg/st.



Kleuren




Antraciet



Roubaix



Sunset rood



Oud wit

Productkenmerken

De Stonehedge bezit het CE teken en voldoet bijgevolg aan de norm EN 1338. Daarenboven voldoet hij aan BENOR met de volgende min. behaalde meetresultaten:

maatafwijking	
lengte	± 2 mm
breedte	± 2 mm
dikte	± 3 mm
diagonaalafwijking	nvt
weersbestandheid	D
slijtage Capon	I
splijsterkte	T
breuklast	≥ 250 N/mm splijtlengte
verkeersklasse	II

Garantie

Benor



NL-BSB 5070

Toegepaste normen

EN 1338 / NBN B 21-311

Plaatsing

- stabiele drainerende ondergrond
- min. 15 cm drainerende fundering -> zand, stabilisé (max. 150 kg cement/m³) of split
- 3 cm straatlaag om de kleine dikteverschillen weg te werken
- stabiele omboording (plaatsen met steunkussen)
- meng klinkers uit verschillende paletten
- laat de klinkers in verpakking tot aan de plaatsing
- helling van 1 à 2 %
- aftrillen
- meer info -> vraag de folder 'Plaatsing en onderhoud'.



311 BENOR 167

